



ANTI-FUITE RADIATEUR 9001

SANS DÉMONTAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide pâteux
Couleur	Marron
Densité à 15 °C	1,04 +/- 0,001 g/cm ³
Point d'écoulement	- 2 °C

UTILISATION / PROPRIÉTÉ/S

Anti-fuite radiateur protège le circuit de refroidissement de tous les véhicules et est compatible avec tous les types d'antigel.

En colmatant les fuites il garantit une étanchéité constante du circuit de refroidissement.

Son action inhibitrice prévient toute corrosion du circuit.

MODE D'EMPLOI

- * Rincer à l'eau claire le circuit de refroidissement.
- * Remplir le circuit (un peu en dessous du niveau) d'eau ou de mélange eau / antigel.
- * Laisser chauffer le moteur jusqu'à sa température normale de fonctionnement.
- * Mettre en marche le chauffage.
- * Bien agiter le flacon d'anti-fuite radiateur.
- * Verser progressivement le produit dans le radiateur, moteur tournant au ralenti.
- * Laisser tourner le moteur quelques minutes.
- * Compatible avec tous les liquides de refroidissement et antigels à base de glycol.

PRÉCAUTION D'UTILISATION

Bien agiter le flacon avant utilisation.

La dose de 300 ml convient pour des circuits de capacité maximale de 12 litres.

Pour des circuits plus importants augmenter la quantité en proportion.

STOCKAGE

Produit stable aux températures usuelles de stockage, de manipulation et d'emploi

CONDITIONNEMENT

Carton de 12 flacons de 300 ml avec son présentoir.

S.F.D.P.I. MELGAD
Z.I. LES PORTES DU NORD
62820 LIBERCOURT

Tél : 03.21.37.26.00
Fax : 03.21.37.42.82
E-mail : sfdpimelgad@wanadoo.fr