



ADDITIF DIESEL 9005

NETTOYANT SYSTÈME INJECTION DIESEL

| CARACTÉRISTIQUE | TECHNIQUE |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Aspect | Liquide |
| Couleur | Bleu |
| Densité à 15°C | 0,79 +/- 0,0010 g/cm ³ |
| Viscosité à 25 °C | 0,72 mPa.sec |
| Taux d'évaporation | > 150 °C |
| Point éclair (en vase ouvert) | 70 °C |
| Tension superficielle | 23 mN/m |

UTILISATION / PROPRIÉTÉ

L'Additif Diesel 9005 contient un additif détergent et lubrifiant qui agit de façon mécanique, véhiculé par le gazole. Il permet l'élimination constante de tous les sous produits de la combustion (gommages, vernis, dépôt carbonneux) qui ont tendance à modifier les caractéristiques de base du moteur.

L'Additif Diesel 9005 transforme un mauvais gazole, en gazole passable. Il fait d'un gazole passable, un gazole correct. Il rend très performant un gazole correct.

L'Additif Diesel 9005 est un additif spécialement conçu pour les moteurs diesel, il triple la durée de vie du filtre et des injecteurs en améliorant la propriété des injecteurs et en diminuant la formation de dépôts sur le plongeur (coupelle de l'injecteur). En améliorant la combustion du gazole, il diminue les pertes dues aux imbrûlés et conduit à une économie de consommation de carburant.

L'Additif Diesel 9005 réduit l'encrassement des filtres, stabilise le ralenti, élimine les gaz lacrymogène irritants et les mauvaises odeurs à l'échappement. Protège contre la corrosion, les injecteurs et la pompe. Rend le moteur souple et silencieux.

MODE D'EMPLOI

Verser la dose de 300 ml dans le réservoir avant de faire le plein.

Une dose Additif Diesel 9005 pour un réservoir de 40 à 60 litres.

Renouveler le traitement tous les 3 à 4 pleins.

PRECAUTIONS D'UTILISATION / STOCKAGE

Nocif.

STOCKAGE : Utiliser uniquement des emballages, joints, tuyauteries résistants aux hydrocarbures.

Stocker en cuvette de rétention dans un endroit bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition et de chaleur.

Matières incompatibles : (Acides forts, oxydant forts, halogènes).

CONDITIONNEMENT :

Réf : 9005 = carton de 12 x 300 ml avec son présentoir.

Réf : 9011 = 4 x 5L - 2 x 5L - 1x5L

S.F.D.P.I. MELGAD
Z.I. LES PORTE DU NORD
62820 LIBERCOURT

Tél : 03.21.37.26.00

Fax : 03.21.37.42.82

E-mail : sfdpimelgad@wanadoo.fr