



DEGRAISSANT N°1

DÉGRAISSANT, DÉGOUDRONNANT, DISSOLVANT, DÉPARAFFINANT

CARACTÉRISTIQUE

Liquide de couleur bleue
Point d'éclair 36°C
Parfumé au pin pour atténuer l'odeur d'hydrocarbure
Température d'auto inflammation > 200°C
Emulsionnable à l'eau.

USAGE

Dégraissant pour pièces mécaniques à séchage rapide.
Dégoudronnant de matériels, des bas de caisse souillés par, goudron, le bitume...
Dissolvant de produits de protection des corps creux, d'encre, de graisse, de résine,
peut être utilisé comme solvant, miscible à de nombreux solvants organiques.

MODE D'EMPLOI

S'utilise au trempé, au bac, au pinceau, au chiffon, en pulvérisation par jet contrôlé.
Vu son point d'éclair bas, il est conseillé de ne pas créer de brouillard, de ne pas compresser le produit.
Ne pas utiliser sur pièce chaude.

Mesures d'ordre technique : veiller à une ventilation adéquate, si possible, par aspiration aux postes de travail et par extraction générale convenable.

Si cette ventilation est insuffisante porter un appareil de protection respiratoire.

Le contact avec la peau et les yeux doit être évité, porter les gants, lunettes de protection et vêtements appropriés. Ne pas respirer les aérosols.

Pour plus de détail voir la fiche de données de sécurité,

S.F.D.P.I. MELGAD
Z.I. LES PORTES DU NORD
62820 LIBERCOURT

Tél : 03.21.37.26.00
Fax : 03.21.37.42.82
E-mail : sfdpimelgad@wanadoo.fr