



**D 590**

**DÉGRAISSANT A SÉCHAGE RAPIDE**  
**Spécialement étudié pour utilisation au bac**

### **CARACTÉRISTIQUE**

Composition complexe de solvants puissants à séchage rapide.  
Liquide de couleur bleu à odeur caractéristique de densité moyenne : 0,83  
Indice KB : 70

### **UTILISATION**

Dégraissage rapide de pièces en mécanique, métallurgie.  
Utilisable pour tous métaux.

### **MODE D'EMPLOI**

Utiliser en fontaine de dégraissage, au pinceau, au bac ou au trempé.  
Dans ce dernier cas, mettre de l'eau au fond du bac, ce qui permet d'évacuer les boues.

### **LÉGISLATION / HYGIÈNE / SÉCURITÉ**

Mesures d'ordre technique : veiller à une ventilation adéquate, si possible, par aspiration aux postes de travail et par extraction générale convenable.  
Si cette ventilation est insuffisante porter un appareil de protection respiratoire.

Le contact avec la peau et les yeux doit être évité, porter les gants, lunettes de protection et vêtements appropriés.

Pour plus de détail voir la fiche de données de sécurité,

S.F.D.P.I. MELGAD  
Z.I. LES PORTES DU NORD  
62820 LIBERCOURT

Tél : 03.21.37.26.00  
Fax : 03.21.37.42.82  
E-mail : sfdpimelgad@wanadoo.fr