



DLS 89

DÉTERGENT POUR VEHICULES ET MATERIELS ROUTIERS

PRÉSENTATION

DLS 89 est un détergent liquide et dégraissant pour carrosseries, châssis, bâche, etc...

Il convient également au dégraissage des pièces mécanique.

DLS 89 enlève le film statique et le film routier.

Conforme à l'arrêté du 8 Septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Biodégradabilité des tensioactifs : supérieur à 90%

CARACTÉRISTIQUE

Aspect : liquide jaune ambré

Densité à 20 °C : 1.090 kg/m³

PH à 1% : 11.4

PH à 5% : 12.3

UTILISATION

Ne pas utiliser sur carrosserie très chaude, baisser sa température préalablement avec de l'eau si cela se présente.

Pulvérisation basse pression : Préparer une solution mère à 5%

Pulvériser les surfaces à nettoyer de bas en haut.

Rincer à haute pression de bas en haut.

Température : 15 à 70°C

Pression : 60 à 100 bars.

Portique de lavage : Concentration 1 à 3 % dans le réservoir.

Température 15 à 60°C

Haute pression : Concentration 0,2 à 1% en bout de lance.

Température 15 à 70°C.

Pression 60 à 100 bars.

Pour le nettoyage des sols d'ateliers, la concentration est à déterminer en fonction des salissures.

STOCKAGE

A -10°C le produit peut cristalliser, mais de retour à température supérieure à 0 °C, le produit retrouve sa limpidité et conserve son efficacité.

S.F.D.P.I. MELGAD
Z.I. LES PORTES DU NORD
62820 LIBERCOURT

Tél : 03.21.37.26.00
Fax : 03.21.37.42.82
E-mail : sfdpimelgad@wanadoo.fr