



# DILUANT DE NETTOYAGE

## NETTOYANT, DÉGRAISSANT A SÉCHAGE RAPIDE

### CARACTÉRISTIQUE

Spécialement étudié pour le nettoyage du matériel d'application des peintures.  
Composition complexe de solvants puissants à séchage rapide.  
Liquide de couleur translucide à odeur caractéristique et forte en solvants.  
Température d'ébullition : 110 °C à 130 °C.

### UTILISATION

Nettoyant de matériels souillés par tous types de peinture.  
Ne pas mettre au contact prolongé avec les joints des pistolets.  
Ne pas utiliser comme diluant de peinture.  
Peut être utilisé comme dégraissant suivant le support.  
Dégraissant très rapide des surfaces métalliques.

### MODE D'EMPLOI

Utiliser au pinceau par brossage, au chiffon ou au trempé.

### **Composition suivant règlement 648/2004**

Nom INCI / IUCPA	%	N° CAS
TOLUENE	25-50	108-88-3
PROPANONE	25-50	67-64-1
ACETATE D'ETHYLE	10-15	141-78-6
ACETATE DE N-BUTYLE	10-15	123-86-4
ACETATE D'ISOPROPYLE	10-15	108-21-4
METHYLETHYL CETONE	5-10	78-93-3
METHYL ISOBUTYL CETONE	5-10	108-10-1
ETHYL ALCOHOL	1-5	64-17-5
ISOPROPYL ALCOHOL	1-5	67-63-0
XYLENE	1-5	1330-20-7
ETHYLBENZENE	0,1-0,5	100-41-4

### LÉGISLATION / HYGIÈNE / SÉCURITÉ

Produit très inflammable, veiller à respecter une bonne hygiène de sécurité industrielle et de protection individuelle.  
Voir la fiche de données de sécurité pour plus de renseignements.

**S.F.D.P.I. MELGAD**  
**Z.I. LES PORTES DU NORD**  
**62820 LIBERCOURT**

**Tél. 03.21.37.26.00**  
**Fax. 03.21.37.42.82**  
**E-mail. [sfdpimelgad@wanadoo.fr](mailto:sfdpimelgad@wanadoo.fr)**  
**FDS sur [www.melgad.fr](http://www.melgad.fr)**