



DECAP GEL

GEL DÉCAPANT DES PEINTURES HYDRAUDILUABLE ET POLYURETHANE SANS CHLORURE DE METHYLENE

CARACTÉRISTIQUE

DECAP GEL est un mélange de solvants sans chlorure de méthylène qui permettent d'agir sur de nombreuses peintures, ainsi que sur les peintures hydraudiluables.
Contient un émulsifiant qui lui donne un pouvoir mouillant et de pénétration supérieur.

UTILISATION

Élimine les peintures sur tous supports peints.
Après élimination des couches de peintures, les supports décapés peuvent rester légèrement glissants.
Rincer à l'eau si nécessaire
Travailler dans un local bien ventilé
Dans les cabines de peinture mettre en marche la ventilation
Porter des gants de protection et des lunettes de sécurité.

MODE D'EMPLOI

Recouvrir la partie à décapier d'une couche de DECAP GEL à l'aide d'une spatule, d'un pinceau ou d'une brosse à poils non synthétiques.
Attendre 5 à 15 minutes selon la couche à retirer.
Passer un jet d'eau si nécessaire, la surface sera alors totalement décapée.

LÉGISLATION / HYGIÈNE / SÉCURITÉ

Mesures d'ordre technique : veiller à une ventilation adéquate, si possible, par aspiration aux postes de travail et par extraction générale convenable.
Si cette ventilation est insuffisante porter un appareil de protection respiratoire.
Vapeurs des produits sont irritantes.
Le contact avec la peau doit être évité, porter les gants, lunettes de protection et vêtements appropriés.
Pour plus de détail voir la fiche de données de sécurité,

S.F.D.P.I. MELGAD
Z.I. LES PORTES DU NORD
62820 LIBERCOURT

Tél : 03.21.37.26.00
Fax : 03.21.37.42.82
E-mail : sfdpimelgad@wanadoo.fr