



# MULTIFONCTIONS

**DÉGRIPPANT, LUBRIFIANT, ANTI-HUMIDITÉ, ANTI-CORROSION, NETTOYANT**

## USAGE

**DÉGRIPPANT** : Permet de débloquer rapidement et de récupérer toutes pièces mécaniques grippées.

**LUBRIFIANT** : Pour toutes mécaniques, charnières, serrures, ressorts, poignées, fenêtres, pédaliers, sièges à roulettes. Facilite le perçage et le taraudage.

**ANTI-HUMIDITÉ** : Isole les systèmes d'allumage et assure un démarrage instantané de tous moteurs.

Évite le gel des serrures.

**ANTI-CORROSION** : Dépose un film protecteur. Idéal pour les vélos, poussettes, outils, motos, chromes...

**NETTOYANT** : Pour goudron, cambouis, graisses, aides à enlever les dépôts calcaires sur robinets.

## CARACTÉRISTIQUE

Boîtier aérosol fer blanc recyclable, diamètre 65mm, hauteur 200mm avec capot.

Volume nominal : 520 ml, remplissage à 400 ml conformément à la directive gamme européenne et à l'arrêté du 17 octobre 1984.

Poids du produit actif : 162 gr

Poids du gaz propulseur : 110 gr

Poids net : 272 gr

Pression : 3,8 bars

Débit moyen secondes : 30 gr

Propulseur : non halogéné, préserve la couche d'ozone.

## MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol avant emploi.

Pulvériser sur les parties à traiter.

Laisser agir quelques minutes.

Utiliser le tube prolongateur pour les endroits difficiles d'accès.

## **Règlement 648/2004**

### **Composants :**

<b>Ingrédients INCI / UICPA</b>	<b>%</b>	<b>N° CAS</b>
Kerosine (petroleum), hydrodesulfuried	>10%	64742-81-0
Propane	>10%	74-98-6
Mineral Oil	>10%	64741-88-4
Butane	1-10%	106-97-8
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts	1-10%	68608-26-4
Isopropyl Alcohol	1-10%	67-63-0
AE	0,1-1%	/
Parfum	<0,1%	-
Allergens present in parfum	>0,01%	/

**S.F.D.P.I. MELGAD  
Z.I. LES PORTES DU NORD  
62820 LIBERCOURT**

**Tél : 03.21.37.26.00  
Fax : 03.21.37.42.82  
E-mail : sfdpimelgad@wanadoo.fr  
FDS sur www.melgad.fr**

30-08-2012