



NETTOYANT RADIATEUR 9002

SANS DÉMONTAGE

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

Aspect	Liquide
Couleur	Jaune clair à limpide
PH à 100 °C	<1
Densité à 20 °C	1,070

UTILISATION / PROPRIÉTÉ

Ce produit est spécialement conçu pour le nettoyage sans démontage des circuits de refroidissement. Par son action puissante, il dissout le tartre et tout dépôt incrusté.
Produit biodégradable

MODE D'EMPLOI

- * Verser le détartrant dans l'eau ou liquide de refroidissement du radiateur (dosage 2,5 à 6% suivant l'encrassement, une dose de 300 ml pour un circuit de 5 à 12 litres).
- * Faire tourner au ralenti le moteur pendant 15 à 30 minutes, en ayant mis le chauffage.
- * Moteur refroidi, vidanger le circuit de refroidissement et rincer à l'eau claire.
- * Refaire le plein avec le liquide de refroidissement en respectant la quantité préconisée.

PRÉCAUTION D'UTILISATION

Le Nettoyant radiateur est parfaitement inoffensif pour les durites, les joints, les métaux ferreux et non ferreux et les soudures.
Important le produit ne doit pas rester plus de 12 heures dans le circuit.

STOCKAGE

Conserver au sec et maintenir le produit éloigné des bases fortes.

ÉTIQUETAGE

Transport : non réglementé.

CONDITIONNEMENT

Carton de 12 flacons de 300 ml avec son présentoir.

S.F.D.P.I. MELGAD
Z.I. LES PORTES DU NORD
62820 LIBERCOURT

Tél : 03.21.37.26.00
Fax : 03.21.37.42.82
E-mail : sfdpimelgad@wanadoo.fr