



ESSUYAGE BLANC

Bobine d'essuyage industriel neutre 1000 formats

| | |
|---------------------|---|
| Composition | Pure ouate de cellulose |
| Couleur | Blanche |
| Certification | Conforme à la norme XP Q34-100 / écolabel n° 05/01/61 |
| Grammage par pli | 2 x 17 gr / m ² |
| Gaufrage | Lise |
| Nombre de formats | 1000 |
| Perforation | 34 cm |
| Laize | 23,10 cm |
| Surface / feuille | 785,40 cm ² |
| Diamètre de mandrin | 76,50 mm / déchirable |

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------|---|
| Contact alimentaire | Oui |
| Allongement longitudinal | 12,40 % |
| Résistance sens traction | 27,27 N / 50 mm +/- 20 % |
| Résistance sens traction humide | 6,90 N / 50 mm +/- 20 % |
| Résistance sens travers | 15,27 N / 50 mm +/- 20 % |
| Résistance sens travers humide | 2,84 N / 50 mm +/- 20 % |
| Taux de blancheur | 86,70 % +/- 2% |
| Taux de cendre | 0,4 % |
| Référence douanière | 48189090 |
| Colisage | 2 bobines sous blister, hauteur 23,10 cm, longueur 52 cm, largeur 26 cm |
| Poids | 5,34 kg |

Remarques :

* Ces données correspondent à la moyenne relevée sur des échantillons représentatifs de productions.

S.F.D.P.I. MELGAD
Z.I. LES PORTES DU NORD
62820 LIBERCOURT

TEL. 03 21 37 26 00
FAX. 03 21 37 42 82
sfdpimelgad@wanadoo.fr